



* 開口率%はVP管断面積に対する比率です。
* 型式の数字が配管接続口の呼び径です。

型 式	D1	D2	D3	H2	H3	H4	L1	L2	開口率%
U4 25Z	138	74	40	51 ~ 68	55	30	12	12	72
U4 32Z	148	80	49	51 ~ 68	58	30	13	13	61
U4 40Z	154	89	56	51 ~ 68	58	30	14	14	63
U4 50Z	166	100	68	51 ~ 68	62	30	15	16	53
U4 65Z	182	116	83	51 ~ 70	68	32	16	18	46
U4 80Z	195	126	97	51 ~ 73	74	35	17	20	57
U4 100Z	222	149	125	51 ~ 78	85	40	18	22	62

番号	部 材 名	数	材 質 / 備 考	作成日	08.3.12	検 図	製 図	設 計
1	目 皿 部	1	SCS13	縮 尺	~			
2	防 水 皿	1	SCS13	品 名	ステンレス鋳鋼製 側面循環金具 U4 Z シリーズ			
3				図 番	SEC0803U4-A			
4				社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			
記 事	08.12.02 H2寸法変更							

本図は U4 65Z です。
型式により、スリット幅又はスリット数が異なります。
!) 接続管断面積に対し目皿部の開口面積が小さいので、選定に際し御注意下さい。
仕様・寸法は予告なく変更することがあります。