



大連金夢^{ジンメン}科技有限公司

連絡先

TEL : 072-441-3300

FAX : 072-441-3311

mail : info@suikoh-eng.co.jp

製品や部品の設計・製作、加工品でお困りの場合はお問い合わせ下さい

精密機械部品加工

充実した設備で複雑な加工、多種の材料に対応

取扱い材料

ステンレス、チタン、アルミ、樹脂、その他特殊鋼、非鉄金属

多様なものづくりに対応

ロストワック鑄造、プレス加工、アルミ金型製作、溶接、表面処理

その他

小ロット対応、素早い納期対応で可能な限りご相談を承ります

精品試作加工品
Boutique processing



金型と加工品
Molds and processed products



設備名称	メーカー	メーカー住所	型番	数量	主要技術パラメータ
5 軸マシニングセンター	DMG MORI	日本	DMU50	1	ストローク：X500 mm *Y450 mm *Z400 mm B-5° ~ 110° C360° (C 盤直径Φ630 mm) 精度：0.003 mm 主軸回転速度：18000 回転
	PRIMINER	広州	VU-800-T1510520 TAP	1	ストローク：X800 mm *Y600 mm *Z550 mm B-5° ~ 110° C360° (C 盤直径Φ320 mm) 精度：0.0005 mm 主軸回転速度：12000 回転
縦式マシニングセンター	SKYMASTER	寧波	VL-1100D	2	ストローク：X1100 mm *Y600 mm *Z600 mm 精度：0.003 mm 主軸回転速度：12000 回転
	SKYMASTER	寧波	VL-1400D	2	ストローク：X1400 mm *Y800 mm *Z800 mm 精度：0.003 mm 主軸回転速度：16000 回転
	SKYMASTER	寧波	VL-860A	2	ストローク：X860 mm *Y500 mm *Z500 mm 精度：0.003 mm 主軸回転速度：12000 回転
三次元測定器	ヘックスコン HexagonAB	上海	A1371	1	ストローク：X800 mm *Y1000 mm *Z600 mm 精度：0.003 mm
NC 旋盤	沈阳 瀋陽	瀋陽	CAK3665	8	ストローク：X300 mm *Z800 mm 精度：0.03 mm 主軸回転速度：4000 回転
	MAG	長春	CK6140	2	ストローク：X360 mm *Z800 mm 精度：0.005 mm 主軸回転速度：3500 回転
縦式昇降フライス盤	美鉄 / 永裕昌	深圳	M5	3	ストローク：X1100 mm *Y300 ~ 600 mm *Z400 mm 精度：0.02 mm 主軸回転速度：4000 回転
平面研削盤	HDCAC	威海	SG400	2	ストローク：X450 mm *Y450 mm *Z580 mm 精度：0.003 mm
ワイヤカット機	Sodick	日本	ALN400QS	2	ストローク：X400 mm *Y300 mm *Z300 mm 精度：0.005 mm
切断機	GOLO	山東	GZ4228	1	ストローク：X500 mm *Z400 mm 精度：0.5 mm
ボール盤	YOUSIN	江蘇	ZH7660	1	最大ドリル直径Φ40 mm



縦式マシニングセンター

型番:VL-860A
メーカー:SKYMASTER
主軸回転速度:12000回転/精度:0.003mm
転ストローク:X860mm*Y500mm*Z500mm



ワイヤカット

型番:ALN400QS
メーカー:SODICK
精度:0.005mm
転ストローク:X400mm*Y300mm*Z300mm



NC旋盤

型番:CK6140
メーカー:MAG
主軸回転速度:3500回転
精度:0.005mm
転ストローク:X360mm*Z800mm